

## Geräteschnellübersicht:

### thermoVAC Vakuumentgaser

Geräte Typ	Geräusch-Bildung db	Für welche Gebäude sind diese Entgaser geeignet?	Anlage volumen L	Kesselleistung kw	Anlagedruck bar	Entgasungs-leistung L/Tag
1	52	Ein- bis Dreifamilienhäuser	1`500	bis ca. 25	1.0 – 2,5	400
2	54	Mehrfamilienhäuser (6-8 Wohnungen)	bis 3`000	<60	1.0 – 2,5	800
10	54	Mehrfamilienhäuser (Nachtsperre)	7`500	500	1.0 – 3,5	1`300
15	54	Pflegezentren, Schulen, kl. Spitäler	15`000	bis ca. 1`000	1.0 – 3,5	2`600
15B	54	Hochhäuser	15`000	bis ca. 1`000	3.5 – 6.0	2`600
15M	54	Mobile Version (für Installateure)	15`000	bis ca. 1`000	1.0 – 3,5	2`600
30	57	Grossgebäude / Industrieanlagen / Spitäler	50`000	>1`000	1.0 – 3,5	7`700
30B	57	Grossgebäude / Industrieanlagen / Spitäler	50`000	>1`000	3.5 – 6.0	7`700
30M	57	Mobile Version (für Installateure)	50`000	>1`000	1.0 – 3,5	7`700
100	63	Grossanlagen / Wärmeverbund	500`000	3`000	1.0 – 3,5	13`200
100B	63	Grossanlagen / Wärmeverbund	500`000	3`000	3.5 – 6.0	13`200

Alle Typen sind auch als K-Typen erhältlich. Die Geräte sind dann jeweils Schwitzwasserisoliert somit geeignet für Kälteanlagen.

- Das **mobile Entgasungsgerät Typ 30** empfehlen wir den **Installateuren**, da es eine viel grössere Entgasungsleistung hat (7`700L / Tag)
- Das **mobile Entgasungsgerät Typ 15** empfehlen bei Liegenschaften mit mehreren Gebäuden welche durch Plattentauscher getrennte Wasserkreisläufe aufweisen. (Entgasungsleistung 2600L / Tag)