

# thermoVAC

OPTIMIERT IHRE HEIZUNG



## Vakuum-Entgasungsgerät DISGAS Typ 100K für Kälteanlage (schwitzwasserisoliert)

### Leistungsbereich:

Anlagenvolumen:	max. 500 m <sup>3</sup>
Kesselleistung:	ab 3000 kW Change-over H/K
Anlagendruck:	1.0 – 3.5 bar
Temperaturbereich:	0°C bis – 15°C
Pumpenleistung:	550 l/h; 12 Zyklen/h; 20.4 W/Zyklus
Entgasungsleistung:	13200 l/Tag (bei 24 h Laufzeit)
Vakuumbereich:	automatisch geregelt
Anlagen-Prüfdruck:	max. 9.0 bar
Motorleistung:	245 W; 3 A
Geräuschbildung:	63 dB
Elektrischer Anschluss:	230 V; 50 H
Kabellänge:	mit Stecker ca. 1.8 m (P,N,E)

Hydraulikanschluss:	Panzerschlauch 1/2" x 800 mm montiert. Ansaugen im Rücklauf 3/4" oder 1/2" Panzerschlauch 1/2" x 800 mm montiert. Rücklauf in den Vorlauf 3/4" oder 1/2"
---------------------	---

<u>Medium:</u>	Wasser - Glykolegemisch: max. 70/30%
----------------	--------------------------------------

### Zubehör:

Im Lieferumfang inbegriffen:	1x Schlammfilter 2x Anschlussverschraubungen 3/8" auf 3/4" 2x Winkel 90° (l/A) 2x Schrauben mit Aufhänge-Gummirollen 2x Befestigungsdübel 8mm
------------------------------	---

### Gerätedimensionen:

Gewicht:	20.2 kg
Abmessungen:	400x210x500 mm (BxTxH)

### Garantie:

2 Jahre ab Werkslieferung