

thermoVAC

OPTIMIERT IHRE HEIZUNG



Vakuum-Entgasungsgerät DISGAS Typ 30K für Kälteanlage (schwitzwasserisoliert)

Leistungsbereich:

Anlagenvolumen:	max. 50 m ³
Kesselleistung:	max. 3000 kW Change-over H/K
Anlagendruck:	1.0 – 3.5 bar
Temperaturbereich:	0°C bis – 15°C
Pumpenleistung:	360 l/h; 12 Zyklen/h; 8.7 W/Zyklus
Entgasungsleistung:	7700 l/Tag (bei 24 h Laufzeit)
Vakuumbereich:	automatisch geregelt
Anlagen-Prüfdruck:	max. 9.0 bar
Motorleistung:	120 W; 1 A
Geräuschbildung:	57 dB
Elektrischer Anschluss:	230 V; 50 H
Kabellänge:	mit Stecker ca. 1.8 m (P,N,E)

Hydraulikanschluss:	Panzerschlauch 3/8" x 800 mm montiert. Ansaugen im Rücklauf 3/4" oder 3/8" Panzerschlauch 3/8" x 800 mm montiert. Rücklauf in den Vorlauf 3/4" oder 3/8"
---------------------	---

<u>Medium:</u>	Wasser - Glykolegemisch: max. 70/30%
----------------	--------------------------------------

Zubehör:

Im Lieferumfang inbegriffen:	1x Schlammfilter 2x Anschlussverschraubungen 3/8" auf 3/4" 2x Winkel 90° (l/A) 2x Schrauben mit Aufhänge-Gummirollen 2x Befestigungsdübel 8mm
------------------------------	---

Gerätedimensionen:

Gewicht:	12.2 kg
Abmessungen:	320x180x360 mm (BxTxH)

Garantie:

2 Jahre ab Werkslieferung