

thermoVAC

OPTIMIERT IHRE HEIZUNG

Vakuum-Entgasungsgerät DISGAS Typ 100K für Kälteanlage (schwitzwasserisoliert)



Leistungsbereich:

| | |
|-------------------------|---|
| Anlagenvolumen: | max. 500 m ³ |
| Kesselleistung: | ab 3000 kW Change-over H/K |
| Anlagendruck: | 1.0 – 3.5 bar |
| Temperaturbereich: | 0°C bis – 15°C |
| Pumpenleistung: | 550 l/h; 12 Zyklen/h; 20.4 W/Zyklus |
| Entgasungsleistung: | 13200 l/Tag (bei 24 h Laufzeit) |
| Vakuumbereich: | automatisch geregelt |
| Anlagen-Prüfdruck: | max. 9.0 bar |
| Motorleistung: | 245 W; 3 A |
| Geräuschbildung: | 63 dB |
| Elektrischer Anschluss: | 230 V; 50 H |
| Kabellänge: | mit Stecker ca. 1.8 m (P,N,E) |
| Hydraulikanschluss: | Panzerschlauch 1/2" x 800 mm montiert. Ansaugen im Rücklauf 3/4" oder 1/2" Panzerschlauch 1/2" x 800 mm montiert. Rücklauf in den Vorlauf 3/4" oder 1/2" |

Medium:

Wasser - Glykolegemisch: max. 70/30%

Zubehör:

| | |
|------------------------------|---|
| Im Lieferumfang inbegriffen: | 1x Schlammfilter 2x Anschlussverschraubungen 3/8" auf 3/4" 2x Winkel 90° (I/A) 2x Schrauben mit Aufhänge-Gummirollen 2x Befestigungsdübel 8mm |
|------------------------------|---|

Gerätedimensionen:

| | |
|--------------|------------------------|
| Gewicht: | 20.3 kg |
| Abmessungen: | 400x210x500 mm (BxTxH) |

Garantie:

2 Jahre ab Werkslieferung