

thermoVAC

OPTIMIERT IHRE HEIZUNG

Vakuum-Entgasungsgerät DISGAS Typ 100M für Heizanlage (mobile Version)



Leistungsbereich:

Anlagenvolumen:	max. 500 m ³
Kesselleistung:	ab 3000 kW
Anlagendruck:	1.0 – 3.5 bar
Temperaturbereich:	max. 65°C
Pumpenleistung:	550 l/h; 12 Zyklen/h; 20.4 W/Zyklus
Entgasungsleistung:	13200 l/Tag (bei 24 h Laufzeit)
Vakuumbereich:	automatisch geregelt
Anlagen-Prüfdruck:	max. 9.0 bar
Motorleistung:	245 W; 3 A
Geräuschbildung:	63 dB
Elektrischer Anschluss:	230 V; 50 H
Kabellänge:	mit Stecker ca. 1.8 m (P,N,E)

Hydraulikanschluss:	Panzerschlauch 1/2" x 800 mm montiert. Ansaugen im Rücklauf 3/4" oder 1/2" Panzerschlauch 1/2" x 800 mm montiert. Rücklauf in den Vorlauf 3/4" oder 1/2"
---------------------	---

Zubehör:

Mobilität:	Transport-Rolli mit Materialbox für Schläuche, Kabel, Schlammfilter, Werkzeuge
------------	--

Gerätedimensionen:

Gewicht:	26 kg
Abmessungen:	400x500x1000 mm (BxTxH)

Garantie:

2 Jahre ab Werkslieferung