

# thermoVAC

OPTIMIERT IHRE HEIZUNG

## Vakuum-Entgasungsgerät DISGAS Typ 1K für Kälteanlage (schwitzwasserisoliert)



### Leistungsbereich:

Anlagenvolumen:	max. 1.5 m <sup>3</sup>
Kesselleistung:	max. 25 kW Change-over H/K
Anlagendruck:	1.0 – 2.5 bar
Temperaturbereich:	0°C bis – 15°C
Pumpenleistung:	60 l/h; 9 Zyklen/h; 5 W/Zyklus
Entgasungsleistung:	430 l/Tag (bei 12 h Laufzeit, nur im Tagbetrieb)
Vakuumbereich:	automatisch geregelt
Anlagen-Prüfdruck:	max. 9.0 bar
Motorleistung:	120 W; 1 A
Geräuschbildung:	52 dB
Elektrischer Anschluss:	230 V; 50 H
Kabellänge:	mit Stecker ca. 1.8 m (P,N,E)
Hydraulikanschluss:	Panzerschlauch 3/8" x 800 mm montiert. Ansaugen im Rücklauf 3/4" oder 3/8" Panzerschlauch 3/8" x 800 mm montiert. Rücklauf in den Vorlauf 3/4" oder 3/8"

### Medium:

Wasser - Glykolegemisch: max. 70/30%

### Zubehör:

Im Lieferumfang inbegriffen:	1x Schlammfilter 2x Anschlussverschraubungen 3/8" auf 3/4" 2x Winkel 90° (I/A) 2x Schrauben mit Aufhänge-Gummirollen 2x Befestigungsdübel 8mm
------------------------------	---

### Gerätedimensionen:

Gewicht:	8.2 kg
Abmessungen:	320x180x320 mm (BxTxH)

### Garantie:

2 Jahre ab Werkslieferung