

thermoVAC

OPTIMIERT IHRE HEIZUNG

Vakuum-Entgasungsgerät DISGAS Typ 2K für Kälteanlage (schwitzwasserisoliert)



Leistungsbereich:

Anlagenvolumen:	max. 3 m ³
Kesselleistung:	25 – 60 kW Change-over H/K
Anlagendruck:	1.0 – 2.5 bar
Temperaturbereich:	0°C bis – 15°C
Pumpenleistung:	60 l/h; 12 Zyklen/h; 8.7 W/Zyklus
Entgasungsleistung:	860 l/Tag (bei 15 h Laufzeit, nur im Tagbetrieb)
Vakuumbereich:	automatisch geregelt
Anlagen-Prüfdruck:	max. 9.0 bar
Motorleistung:	120 W; 1 A
Geräuschbildung:	54 dB
Elektrischer Anschluss:	230 V; 50 H
Kabellänge:	mit Stecker ca. 1.8 m (P,N,E)
Hydraulikanschluss:	Panzerschlauch 3/8" x 800 mm montiert. Ansaugen im Rücklauf 3/4" oder 3/8" Panzerschlauch 3/8" x 800 mm montiert. Rücklauf in den Vorlauf 3/4" oder 3/8"

Medium:

Wasser - Glykolegemisch: max. 70/30%

Zubehör:

Im Lieferumfang inbegriffen:	1x Schlammfilter 2x Anschlussverschraubungen 3/8" auf 3/4" 2x Winkel 90° (l/A) 2x Schrauben mit Aufhänge-Gummirollen 2x Befestigungsdübel 8mm
------------------------------	---

Gerätedimensionen:

Gewicht:	8.7 kg
Abmessungen:	320x180x360 mm (BxTxH)

Garantie:

2 Jahre ab Werkslieferung